

Koronki do wiercenia, Diamentowa wycinarka puszek

Diamentowa wycinarka puszek

lutowana twardym lutem, przeznaczona do wiercenia w twardych materiałach, jak również w materiałach murarskich i sztucznym kamieniu, z uchwytem M 16, bez chwytaka i wiertła centralnego, **spawana laserowo**



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
23 06 76	68	450	1
23 06 77	82	550	1

Diamentowa wycinarka puszek, kompletna

z chwytakiem M 16 i wiertłem centralnym, **spawana laserowo**



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
23 06 76/K	68	640	1
23 06 77/K	82	740	1

Diamentowa koronka pod puszkę

Diamentowa koronka pod puszkę złożona z segmentów spawanych laserowo, do materiałów szybkościeralnych miękkich (ściernych), np. cegła wapiennopiaskowa, mur z tynkiem i fugami (idealna do obiektów handlowych z materiałami firmowymi) optymalna prędkość obrotowa 800 – 1000 obr./min maksymalna prędkość obrotowa 1600 – 1800 obr./min używać wyłącznie bez uderu



Art. Nr.		G	VE
23 08 85/K	diamentowy pogłębiacz pod puszkę ścierny 68 mm kompletny	640	1
23 08 86/K	diamentowy pogłębiacz pod puszkę ścierny 82 mm kompletny	740	1

Koronki do wiercenia, komplet

z hartowanego metalu, z centralnie osadzonym wiertłem i chwytakiem 100 mm SW 12



Art. nr.	Ø	Długość	Dł. brzeszcz	L. zębów	Ciężar	Sztuk
23 06 61	68	80	6-kątnym	6	1100	1
23 06 65	82	80	6-kątnym	6	1100	1
23 06 67	68	80	stożkowe	6	1100	1
23 06 75	82	80	stożkowe	6	1100	1

Chwytak do koronek i wycinarek

z uchwytem SDS-Plus, wiertła cylindryczne



Art. nr.	Długość	Ciężar	Sztuk
23 06 81	100 mm	150	1

Chwytak do koronek z hartowanego metalu

z uchwytem SDS-plus, stożek 1:8



Art. nr.	Długość	Ciężar	Sztuk
23 06 81/K	100 mm	150	1

Chwytak do wycinarek puszek, SW 12

z uchwytem M 16, do centralnych wiertel cylindrycznych, na uchwyt stożkowy, wiertła cylindryczne



Art. nr.	Ciężar	Sztuk
23 06 78	150	1

Wiertło centralne do diamentowej wycinarki puszek

stożkowe



Art. nr.	Ø	Długość	Ciężar	Sztuk
23 06 79	9	120	40	1

Wiertło centralne do diamentowej wycinarki puszek

cylindryczne



Art. nr.	Ø	Długość	Ciężar	Sztuk
23 06 80	9	120	40	1

haupa

...rozwiązania, które przekonują

Ściernica tarczowa do cięcia



Art. nr.	Zakres zast.	Wymiary	Ciężar	Sztuk
14 08 00	do metalu	115 x 2,5 x 22	50	10
14 08 04	do metalu	180 x 3,0 x 22	150	10
14 08 06	do metalu	230 x 3,0 x 22	250	10
14 08 10	do kamienia	115 x 2,5 x 22	50	10
14 08 12	do kamienia	125 x 2,5 x 22	100	10
14 08 16	do kamienia	230 x 3,0 x 22	200	10
14 08 22	Schrupp do metalu	125 x 6,0 x 22	250	10
14 08 26	Schrupp do metalu	180 x 8,0 x 22	300	10
14 08 30	Schrupp do metalu	230 x 8,0 x 22	350	10

Tarcza diamentowa do cięcia

spawana laserowo, o dużej koncentracji diamentu, bardzo trwała, przeznaczona do prac profesjonalnych



Art. nr.	Ø	Wiercenie	Ciężar	Sztuk
23 06 89	115	22,2	100	1
23 06 91	125	22,2	150	1
23 07 20	135 (do FUBAG)	30,0	200	1
23 07 21	140 (do FLEX)	22,2	250	1
23 07 04	150	22,2	200	1
23 07 05	180	22,2	400	1
23 07 06	230	22,2	700	1
23 07 11	300	22,2	1100	1

Tarcza diamentowa do cięcia

spiekana, przeznaczona do prac ręcznych



Art. nr.	Ø	Wiercenie	Ciężar	Sztuk
23 07 01	115	22,2	100	1
23 07 02	125	22,2	100	1
23 07 08	180	22,2	400	1
23 07 09	230	22,2	700	1

Tarcza diamentowa do cięcia FL płyta

przeznaczona do prac ręcznych, do cienkiego granitu, kafelek, ceramiki, płyt kamiennych i marmurowych



Art. nr.	Ø	Wiercenie	Ciężar	Sztuk
23 07 14	115	22,2	200	1

Tarcza diamentowa do cięcia TBM Turbo

przeznaczona do prac ręcznych



Art. nr.	Ø	Wiercenie	Ciężar	Sztuk
23 07 22	115	22,2	200	1
23 07 23	125	22,2	200	1
23 07 25	230	22,2	800	1

Otwornica z twardego metalu D 68

Ø 68 mm, długość całkowita 175 mm, przeznaczona do wiercenia otworów w tworzywie, kafelkach do twardości 6 oraz w materiałach gipsowych. Zestaw składa się z: otwornicy D 68, uchwytu SW 11, HM-wiertła centralnego



Art. nr.	Ø	Dł. całkow.	Ciężar	Sztuk
23 06 99	68	175	650	1

Otwornice

z zamocowaniem M 16, z bimetalu, z rozwartymi zębami, podziałka międzyzębna naprzemienna 4,2 do 6,3 mm, długi okres użytkowania, uniwersalne zastosowanie do metalu, tworzywa, drewna



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
23 18 00	22	45	1
23 18 02	25	55	1
23 18 04	29	60	1
23 18 06	32	72	1
30 05 00	35	86	1
23 18 10	40	100	1
23 18 12	51	110	1
23 18 14	57	152	1
30 05 01	68	200	1
23 18 18	76	248	1
23 18 20	79	260	1

Nawiertaki



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
30 05 60	6,35	90	1

Uchwyt do otwornic

wraz z wiertłem



Art. nr.	Ciężar	Sztuk
23 18 21	< 32 mm	290 1
23 06 85	≥ 32 mm	290 1

Zestaw otwornic HSS BI

do wykonywania szybkich i precyzyjnych otworów w metalu, drewna zawierającego gwoździe, sklejkę, płyt pilśniowych, tworzywa, rur, płyt i azbestu, z możliwością dodatkowego frezowania, do zastosowania w wiertarkach ręcznych i stojakowych, uzębienie kombinowane, Ø 68/82 mm wzgl. Ø 35/68/75 mm z uchwytem i wiertłem prowadzącym w zestawie



Art. nr.	Ciężar	Sztuk
23 06 87	uzębienie kombinowane, Ø 68/82 mm	900 1
23 06 86	uzębienie kombinowane, Ø 35/68/75 mm	1000 1