


Złączka równoległa DIN 46341 część1, wersja A

- Materiał: Miedź elektrolityczna 99,9%
- Powierzchnia: cynowane




Cu

Art. nr.	p.prz.	d1	d2	d4	l	ciężar/100 sztuk	sztuk	kasetka
29 10 90	0,5 - 1	1,6		3,3	7	0,042	100	2000
29 10 92	1,5 - 2,5	2,3		4,2	7	0,053	100	2000
29 10 96	4 - 6	3,6		5,5	7	0,088	100	2000
29 10 98	10	4,5		7	9	0,164	100	2000
29 11 00	16	5,5		8,5	10	0,280	50	1000
29 11 02	25	7		10	13	0,440	50	600
29 11 04	35	8,5		12	16	0,780	50	500
29 11 06	50	10		14	19	1,220	50	300
29 11 08	70	12		16,5	19	1,620	25	200
29 11 10	95	13,5		18	20	1,900	25	150
29 11 12	120	15		19,5	22	2,300	20	120
29 11 14	150	16,5		21	26	3,000	15	60

Złączka stykowa DIN 46341 część1, wersja B

- Materiał: Miedź elektrolityczna 99,9%
- Powierzchnia: cynowane



Cu

Art. nr.	p.prz.	długość	d1	d4	ciężar	sztuk	kasetka
29 11 19	0,5 - 1	15	1,6	15	100	100	2000
29 11 20	1,5 - 2,5	15	2,3	15	100	100	2000
29 11 24	4 - 6	15	3,6	15	190	100	2000
29 11 26	10	21	4,5	21	380	100	2000
29 11 28	16	26	5,5	26	580	50	1000
29 11 30	25	29	7	29	1120	50	600
29 11 32	35	32	8,5	32	1500	50	500
29 11 34	50	48	10	48	2500	50	300
29 11 36	70	48	12	48	4870	25	200
29 11 38	95	48	13,5	48	5910	25	150
29 11 40	120	48	15	48	7000	20	120
29 11 42	150	48	16,5	48	8120	15	60